



Quality is in our nature

Motorfietsoliën 4T - Mineraal

Eurol Sport Touring 20W-50

Minerale motorolie voor 4-takt motorfietsen

Omschrijving

Eurol Sport Touring 20W-50 is een minerale motorolie zonder friction modifiers, ontwikkeld voor 4-takt motorfietsen. Deze olie kan ook toegepast worden in motorfietstransmissies waar een SF, of SG olie vereist is.

Eurol Sport Touring 20W-50 is geschikt voor zowel tour-, race- en cross toepassingen en is gebaseerd op estertechnologie wat een uitermate goede bescherming biedt tegen slijtage, afzettingen, sludge en oxidatie onder alle omstandigheden.

Luchtinslag en schuimvorming worden ook onder de zwaarste omstandigheden vermeden. Eurol Sport Touring 20W-50 heeft een lage vluchtigheid, hetgeen indikking en oliebruik tot een minimum beperkt.

Door zijn uitgekiende samenstelling biedt deze olie een uitstekende bescherming voor tandwielen en natte koppelingen. Slippende en plakkende koppelingen worden door de afgestemde formulering van dit product vermeden

Ondanks de extreme belastingen in tandwielen breekt de verdikker nauwelijks af, zodat bij hoge temperaturen de viscositeit nog hoog genoeg is om een stevige smeerfilm op te bouwen.

Bij lage temperaturen zorgt Eurol Sport Touring 20W-50 voor een snelle opbouw van een smeerfilm, zodat de motor ook bij koude start voldoende bescherming heeft.

Performance Level

Prestatieniveau

API SJ

JASO MA

JASO MA2

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8809 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	154 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	17.6 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	125	ASTM D 2270
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6560 cP	ASTM D 2602
Basegetal	8.2 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulfaatas	1.05 wt%	ASTM D 874
Vlampunt	225 °C	ASTM D 93
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 1L - 20L - 60L - 200L - 205L - 210L - IBC

E100043

Versie 1.0, 03-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com