



Quality is in our nature

Transmissie oliën - Total drive line

Eurol HPG 80W-90 TDL GL4/5

Universele olie voor de hele aandrijflijn van auto's, bussen en vrachtwagens

Omschrijving

Eurol HPG 80W-90 TDL is een universele transmissieolie, die voor de gehele aandrijflijn van auto's, bussen en trucks geschikt is; in de gevallen waar GL-4 of GL-5 is voorgeschreven.

optimale prestatie, en kan zomer en winter ingezet worden (vanaf -25°C).

Eurol HPG 80W-90 TDL biedt een goede stabiliteit en een hoog beschermingsniveau voor tandwielen en synchroniser voor de gehele aandrijflijn. Door deze speciale formulering worden veel schakelproblemen voorkomen, en kan het brandstofverbruik gereduceerd worden.

Eurol HPG 80W-90 TDL biedt een uitstekende bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming, alsmede tegen oxidatie bij hoge temperaturen.

Deze "total drive line" transmissieolie is een universeel product, dat voor een gemengd wagenpark een perfecte oplossing biedt, doordat het op voorraad houden van verschillende oliesoorten vermeden wordt. Deze olie biedt bij zowel lage als bij hoge temperaturen een

Performance Level

<u>Prestatieniveau</u>	Iveco MIL-PRF-2105E
API GL-4/ GL-5/ MT-1	MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E2 /Z2,	Scania STO 1:0
342Type M-2	Renault (Note Technique
MB 235.0	B0032/2 Annex 3)
ZF TE-ML 02B/ 05A/ 07A/	SAE J2360
08/ 12E/ 12L/ 12M/ 16B/	
16C/ 16D/ 17B/ 19B/ 21A	
DAF GL-5/MIL-PRF-2105E	
Arvin Meritor 076-N	
Mack GO-J	

Fysische eigenschappen

Kleur	Bruin	
Dichtheid bij 20°C	0.8914 kg/l	ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	148.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	15.1 cSt	ASTM D 445
Viscositeitindex	102	ASTM D 2270
Vlampunt	196 °C	ASTM D 93
Pour point	-33 °C	ASTM D 97

Beschikbaar in 5L - 20L - 60L - 200L - 210L - IBC - BULK

E110627
Versie 1.0, 04-03-2016

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com