

Q8 Dino 3.5

Omschrijving

Antikleefmiddel voor de asfalt-industrie die zeer geraffineerde basisoliën bevat.

Toepassingen

- Q8 Dino is een antikleefolie voor asfaltcentrales, asfalt vrachtwagens en voor het reinigen van gereedschappen op de werkplek.

Voordelen

- Geurarm:

Het product is geformuleerd met een componenten met een laag geurniveau.

- Gemakkelijk aan te brengen:

Door zijn lage viscositeit en lage nevel eigenschappen is het eenvoudig aan te brengen.

- Goede warmtebestendigheid:

Dankzij zijn hoge vlampunt het kan worden gebruikt bij hoge temperaturen.

- Oplosmiddelvrij:

Door zijn oplosmiddelvrije samenstelling heeft het een laag verdampingsniveau waardoor milieu- en gezondheidsrisico's beperkt worden.

| Eigenschappen | Methode | Eenheid | Kenmerken |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
| Uiterlijk, visueel | KPI 70 | - | Helder |
| Absolute dichtheid, 15 °C | D 4052 | kg/m ³ | 813 |
| Kinematische viscositeit, 40 °C | D 445 | mm ² /s | 3.5 |
| Kleur | D 1500 | - | L 0.5 |
| Vlampunt | D 92 | °C | 135 |
| Stolpunt | D 97 | °C | -15 |
| Zuurgetal TAN | D 664 | mg KOH/g | <0.03 |
| Antiroesttest, proc. A en B, 24u | D 665 | - | pass |
| Aniline punt | D 611 | °C | 92 |
| Biologische afbreekbaarheid, 28 dagen | OECD 301 B | % | 61 |

Bovenstaande waarden zijn geen specificatie. Het zijn meetwaarden verkregen binnen productietoleranties.